

# FRANKEN W-R290

Dimensions and weights Abmessungen u. Gewichte	Multideck Cabinet-Plug in Wandkühlregal-steckerfertig	Module Modul	1250	1875	2500	Unit Einheit
	Module, Modullänge		1250	1875	2500	mm
	End Wall, Seitenwandstärke		40			mm
	Display area, Auslagefläche / <b>FRANKEN-W, H=2.073 mm</b>		2,25	3,37	4,50	m <sup>2</sup>
	Gross weight, Gewicht brutto		290	370	480	kg

Refrigeration data Kältetechnische Daten	Refrigeration load (Qoeff), Kältebedarfsleistung (Qoeff),	t= 0/ +6°C	t <sub>Defr</sub> = -8°C	0,88	1,31	1,75	kW
	Digital control panel, Kühlstellenregler,		Carel Easy PYEZOV019S	Carel easy	Carel easy		Type Typ
	Carel easy Compressor Type / Conditions / Input power Kompressor Typ / Konditionen / Eingangsleistung	Embraco	kapaklı with glass door mit Glastür	NEK 6213U -10/+45°C 967	NT6220U -10/+45°C 1340	2 x NEK6213U -10/+45°C 1934	Type Typ
	Leistungsaufnahme Aggregat / electrical power of the refrigeration unit		Watt 230V / 50Hz	443	605	886	W
	Stromaufnahme / amperage		A	3,4	4,96	6,8	A
	Kondensator Ventilator / Condenser fans		nr. x watt	1 x 10	1 x 16	2 x 10	W
	Düsengröße / Orfici Gaz		Danfoss	443	605	886	Nr.
	Kältemittel / Gas		R290 / gr.	130	150	2x130	Gr.

Installed electrical load Elektrische Anschlusswerte	Kälteleistung / Rating power of the cabinet		Watt 230V / 50Hz	483	681	966	W	
	Stromaufnahme / amperage		A	3,57	5,29	7,15	A	
	Leistungsaufnahme Zusatzheizung / Rating power additional heater			300	300	300	W	
	Abtauheizung / Defrostheater			np	np	np	W	
	Abtauanzahl in 24h / Nr. Of Defrost 24h			np	np	np	W	
	Stromverbrauch / Electrical consumption		Nr. / 24h	2	2	2	h	
	Verdampferventilatorn Fan motors,	Standart Lüfter / Elco VN 10-20, Standard fan / Elco VN 10-20,		36	72	108	W	
		Energiesparventilatoren / EBM Papst W 1 G 200, Energy saving fan / EBM Papst W 1 G 200,		8	16	24		
	Beleuchtung, Lighting,	Standart Option	Canopy Kopf	T5 HE	-	-	-	W
				LED(cw)	10	15	20	
LED(nw) LED(ww)				10 10	15 15	20 20		
Standart Option		vertical senkrecht	T5 HE	-	-	-		
			LED(cw)	20	30	30		
			LED(nw) LED(ww)	20 20	30 30	30 30		

Internal fittings Innenausstattung	Auslagen (ohne Bodenauslage)	(min. / Standart / max.)	2 / 4 / 5	Reihen Rows
	Shelves ( without bottom deck)	(Standard / max.) with lighting (Standard / max.)	- / -	
	Bodenauslagentiefe	(min. / Standart / max.)	300 / 450 / 450	mm
	Shelf depth,	Bodenauslage / Bottom deck,	624	



Umgebungsbedingungen  
26 °C/60 % h. r.  
Die angegebenen techn. Daten beziehen sich auf Möbelgrundausrüstung (Schnittbild).  
Die elektr. Anschlusswerte sind bezogen auf eine Anschlussspannung der elektr. Verbraucher von 230 V.

Ambient conditions  
26 °C/60 % h. r.  
The techn. data indicated on the reverse refer to a standard cabinet equipment (sketch). The installed electr. loads are ref. to 230 V (electr. consumers).